



PELADORA DE PATATAS PP-6+ / PPC-6+

Producción de 6 kilos en cada ciclo. Aluminio altamente resistente.



ESPECIFICACIONES

Producción hora: 120 Kg / 150 Kg
Capacidad de carga por ciclo: 6 Kg
Temporizador (min-max): 0 ' - 6 '
Velocidad de plato: 317 rpm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 395 mm
- ✓ Fondo: 700 mm
- ✓ Alto: 433 mm

Dimensiones externas con soporte

- ✓ Ancho con soporte: 411 mm
- ✓ Fondo con soporte: 700 mm
- ✓ Alto con soporte: 945 mm

Peso neto: 37 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 70 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

MODELOS DISPONIBLES

1000410 Peladora PP-6+ 230-400/50/3 ·370W

1000411 Peladora PP-6+ 230/50/1 ·400W

1000430 Peladora PPC-6+ 230-400/50/3 ·550W

1000431 Peladora PPC-6+ 230/50/1 ·550W

* Consulte para versiones especiales

ACCESORIOS

- Cortadora-ralladora CR-143
- Soportes peladoras
- Picadora de carne HM-71
- Filtros peladoras
- Prensa-purés P-132

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija.

Peladora de patatas fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.

- ✓ PPC: Con toma de accesorios en posición fija.
- ✓ Cilindro orientable.
- ✓ Abrasivo: lateral y plato.
- ✓ Cuerpo de aluminio
- ✓ Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 mts.

INCLUIDO

- ✓ Toma de accesorios (modelos PPC).



www.sammic.es
Fabricante de Equipos para Hostelería
Basarte, 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

PREPARACIÓN DINÁMICA
PELADORAS DE PATATAS

ficha de producto
actualizado 11/01/2018