



Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios refrigerados con puerta de cristal

Modelo: APS-451 C

Referencia	19042958
Capacidad (litros)	460
Potencia eléctrica (kW)	200
Temperatura Trabajo °C	-1°C a +6°C
Acabado	Blanco
Dimensiones (mm)	626 x 742 x 1865

Características generales

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Refrigerante ecológico:
- Para modelos APS-451 y APS-651 R-600a.
- Para modelos ANS-451 y APS-651 R-290.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Armarios de conservación:
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 15°C (Temperatura exterior 32°C)

En los modelos de congelación 200, 451 y 651 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos.



ARMARIOS (COOLERS)

Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Termoconformado
Número de cuerpos:	1
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V

ARMARIOS (Estandarización)


Ámbito mercado:	Europe
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Número de cuerpos:	1
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Amperaje (A):	1.3A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,193
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	81
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Lámpara (W):	7
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-1 +6 °C
Tipo gas:	R-600a



Dimensiones Embalaje
Alto: 2010 MM
Ancho: 780 MM
Profundidad: 666 MM
Peso bruto: 93 KG

