

F3

UNA OBRA MAESTRA HECHA MÁQUINA DE CAFÉ



FUTURMAT

FUTURMAT F3

LA MÁQUINA DE CAFÉ HECHA LEYENDA

La nueva FUTURMAT F3 representa el **equilibrio de la forma y de las funciones de la mejor máquina de café** con un virtuosismo capaz de llevarnos al éxtasis cuando el café se convierte momentáneamente en el gran protagonista de la actuación.

Su **diseño innovador de líneas suaves con laterales de aleación de aluminio** se combina con una **salida de agua caliente programable, mangos porta filtro y pomos de grifos ergonómicos y antideslizantes** para que afines tu Futurmat F3 a las tonalidades de tu elección: suave, intenso, lleno de emoción para conseguir el **espresso perfecto**. Descubre en tu Futurmat F3 el instrumento de creación de las mejores melodías cafeteras del mundo.



UNA OBRA MAESTRA
HECHA MÁQUINA DE CAFÉ

MÁXIMAS FUNCIONALIDADES

FUTURMAT F3

AUTO STEAM (OPCIONAL)

- Pulsador para vapor programable con temperatura de parada automática para una perfecta emulsión de la leche

DISPENSADOR DE AGUA

- Botón automático de una sola pulsación
- Programable en volumen y temperatura
- Temperatura regulable entre 78 y 98°C

MANÓMETRO

- Alta precisión

2 LANZAS DE VAPOR

- Dos salidas de vapor de acero inoxidable Sistema Easy Latte

VERSIÓN TALL CUPS DISPONIBLE

- Los modelos de dos y tres grupos están disponibles con grupos elevados para vasos para llevar

VERSIÓN CON DISPLAY DISPONIBLE

KIT PORTA FILTROS PARA TODO TIPO DE CÁPSULAS (OPCIONAL)



SELECTORES

- 4 selecciones de café programables y continuo por grupo
- Pulsadores cromados con LED integrado
- Alta sensibilidad
- Resistencia al desgaste

CALDERA

- Caldera de cobre con intercambiador de calor independiente para cada grupo y con sistema termosifón.

MANGOS

- Ergonómicos
- Antideslizantes

CARROCERÍA

- Chasis con tratamiento resistente a la corrosión
- Acero inoxidable
- Laterales de aluminio pintado

SOPORTES

- Resistentes
- Antideslizantes

LOS MODELOS

CARACTERÍSTICAS

PULSADORES

Pulsadores de **alta sensibilidad y resistencia al desgaste**. Cantidad programada del café (1 y 2 cafés, cortos y largos) que se obtiene con pulsar sólo un botón (el mismo desde donde se programa la máquina

SALIDAS DE VAPOR

Dos salidas de vapor de acero inoxidable de gran potencia (con rótula direccionable), que permiten calentar líquidos en su propio recipiente

GRUPO EROGACIÓN

El grupo erogación de la Futurmat F3 está fabricado con materiales de primera calidad que **resisten las altas temperaturas y presiones del agua**. Permite obtener **el mejor café espresso** durante toda la jornada de trabajo del establecimiento.

AGUA CALIENTE

Salida de agua caliente para infusiones.

La cantidad de agua se programa electrónicamente y con una sola pulsación se obtiene la cantidad deseada.

MANÓMETRO

Regulación automática de la presión de la caldera. El manómetro mide la presión de trabajo de la caldera y de la bomba.

ACERO INOXIDABLE

Todos los elementos metálicos de la máquina son de **fácil limpieza y alta resistencia al desgaste** y están **fabricados en acero inoxidable** de la mejor calidad. Las zonas pintadas cuentan con un tratamiento protector bicapa con pintura metalizada.

AUTO STEAM (OPCIONAL)

Pulsador para vapor programable con temperatura de parada automática para una perfecta leche espumada.

KIT PORTA FILTROS (OPCIONAL)

kit porta filtros para todo tipo de cápsulas



DISPLAY

2 GRUPOS	3 GRUPOS
54 x 77 x 57 cm	54 x 94 x 57 cm
63 Kg	76 Kg
4	4
13 l	18 l
220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
3700 W	4600 W

DISPLAY DIGITAL

- Temperatura del agua de la caldera controlada electrónicamente, ajustable a través del display con una precisión de ± 0,2 °C
- Contador digital con información sobre el número de cafés realizados.
- Programa de limpieza automática de grupos
- Reloj Digital Programable. Sistema automático de puesta en marcha y paro de la máquina, programable cada día de la semana
- Sistema de ahorro de energÍA que detiene la máquina en caso de dejarla conectada toda la noche
- Memorización de estado ON/OFF de la máquina al producirse un corte en el fluido eléctrico, y que mantiene el mismo estado al restablecerse el servicio
- Historial de anomalías para información del servicio técnico
- Aviso de la necesidad de regeneración del descalcificador según el consumo de agua
- Selección de 9 idiomas de comunicación con la máquina
- Posibilidad de escritura en pantalla para introducir texto publicitario
- Control de seguridad del nivel de caldera

SMARTIA

Conectividad inteligente para el control y la gestión remota de la eficiencia y productividad, en las máquinas electrónicas de dos y tres grupos.



DATOS TÉCNICOS	ELECTRÓNICA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1 GRUPO	2 GRUPOS	3 GRUPOS	4 GRUPOS
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	54 x 61 x 57 cm	54 x 77 x 57 cm	54 x 94 x 57 cm	54 x 118 x 57 cm
Peso	51 Kg	63 Kg	76 Kg	96 Kg
Colores	4	4	4	4
Capacidad	8 l	13 l	18 l	24 l
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS				
Alimentación eléctrica	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Potencia	3200 W	3700 W	4800 W	5200 W



QUALITY ESPRESSO
Capture the Essence

QUALITY ESPRESSO S.A.U.
Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf. : 93 223 12 00 - Telf. Export: +34 933 946 305 - info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Quality Espresso ofrece productos homologados por laboratorios independientes, y respaldados por una experiencia de más de 60 años.

Las actividades y sistemas de Quality Espresso cumplen con la norma ISO 9001:15

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentes en este folleto.